STEINFELDGASSE 2 2721 BAD FISCHAU TEL.: +43 2622 434 80-0

www.algeco.at; info.at@algeco.com



## Technische Beschreibung

## Algeco 5ft Duo-WC Mietstandard

koppel- und stapelbar, auswechselbare Wände

**Maße:** Außen bei RIH 2,3 m: L: ca. 1.475 mm B: ca. 2.438 mm H: ca. 2.591 mm

Seite 1

Außen bei RIH 2,5 m: L: ca. 1.475 mm B: ca. 2.438 mm H: ca. 2.791 mm

**Konstruktion:** Die Konstruktion des Containers besteht aus Bodenkonstruktion.

Dachkonstruktion und 4 Ecksäulen.

Diese Einheiten werden aus speziell geformten Profilen aus Stahlblech und

Rohren geschweißt. Gabelstaplertaschen

Entwässerung durch die Ecksäulen

Außenfarbe: Rahmen RAL 3000 Rot

Paneele RAL 7035 Lichtgrau bzw. 7036 Platingrau

**Boden:** (von außen nach innen)

verzinktes, einseitig gefärbtes Blech 0,6 mm, 100 mm starke Mineralwolle,

Spanplatte Stärke 20 mm, Aluriffelblech, Bodenlast 2,00 kN/m<sup>2</sup>,

Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,33 W/m<sup>2</sup>K

Außenwände: Außenwand-Paneel mit 50 mm PU Isolierung, außen profiliert, innen glatt

Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,42 W/m²K - Innenfarbe RAL 9002

**Dach:** (von außen nach innen) verzinktes, einseitig lackiertes Blech 0,6 mm,100 mm

starke Mineralwolle, Abdeckung Spanplatte Stärke 10 mm, weiß

Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,36 W/m<sup>2</sup>K

Schneelast 2,2 kN/m<sup>2</sup>

Fenster: 2 Kunstoffenster weiß 655 x 500mm mit Zweifachverglasung, Milchglas und

Drehkippbeschlagsystem,

Rollladen: ohne,

**Türen:** 2 Metalltüren ca. 800 x 2000 mm (Durchgangslichte) mit Isolierung (40mm)

RAL 9002, Zylinderschloss,

**Elektroinstallation:** Versenkter 5-poliger Anschluss 400V, 50Hz (besteht aus 5-poligen CEE Stecker

und Buchse für weitere Verkabelung) Verteilerkasten mit FI-Schalter 13A/16A, 2 Rundleuchten, 2 Lichtschalter IP44

Mit einem Erdungsleiter. Die Schutzmaßnahme Nullung des Containers

übernimmt der Käufer/Mieter am Aufstellungsort.

**Heizung:** 2 Elektroheizer 0,5kW

Sanitärinstallation: 2 WC Keramikbecken mit PVC Sitzbrett und Papierhalter

2 Keramikwaschbecken, Spiegel und Ablage, Handtuchhalter und Mischbatterie

**Fundament:** Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Erfordernis.

Aufstellung: Einzeln oder kombiniert, Anbindung an Großräume sind möglich.